

MANUAL DE MONTAJE DEL KIT FORESTAL MEPLAS JAR (REF. 4560):

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN DEL KIT FORESTAL.



Fig. 1

- 1. DESCRIPCIÓN:** Conjunto de protección craneal, facial y auditiva destinado a tareas forestales (Fig. 1). Está compuesto por 4 artículos.
- 2. COMPONENTES DEL SISTEMA:**
 - Casco de construcción modelo JUMBO con RUEDA con arnés textil y 6 puntos de amarre (EN 397). Color Naranja.
 - Soporte de pantalla universal (EN 166).
 - Pantalla metálica 200 x 390 mm (EN 1731). Visor abatible 90º.
 - Protector auditivo SNR 25,9 dB (EN 352-1). Color Rojo.
- 3. COBERTURA DE RIESGOS:**
 - Ruidos
 - Caída de objetos
 - Astillas
 - Vegetación
 - Partículas
- 4. PESO Y PRESENTACIÓN:** El conjunto completo tiene un peso de 1,100 gr. Presentación Individual en caja (Fig. 2).



Fig. 2

- 5. MONTAJE DEL SISTEMA:** la caja contiene las cuatro piezas embaladas individualmente.
 - 5.1. Paso 1:** en primer lugar procederemos a desembalar cada una de las piezas para poder hacer el montaje de forma óptima.
 - 5.2. Paso 2:** seguidamente cogemos el **Soporte de pantalla** (Fig. 3) y le quitamos los **Adaptadores** (Fig. 4) que lleva fijados. Para poder quitarlos deberemos pulsar las pestañas que lleva incorporado el soporte en sus extremos. De este paso nos queda el soporte por un lado y los adaptadores por otro (estos adaptadores ya no se volverán a utilizar en este montaje y se guardaran como piezas de repuesto).



Fig. 3



Fig. 4

- 5.3. **Paso 3:** una vez que tenemos el Soporte preparado lo colocamos en los Adaptadores que lleva incorporado el **Protector auditivo** (Fig. 5). La colocación sería mediante presión de las pestañas del extremo del soporte hasta llevarlo a su posición correcta.



Fig. 5

- 5.4. **Paso 4:** el siguiente paso consiste en encajar correctamente los dos adaptadores que sujetan los Protectores Auditivos y el Soporte auditivo en los dos ranuras de 30 mm que tiene el **casco Jumbo Rueda Naranja** en los dos laterales (Fig. 6).



Fig. 6

- 5.5. **Paso 5:** una vez fijados los adaptadores en el casco Jumbo que sujetan el Soporte y el Protector auditivo colocaremos la **Pantalla de malla** (Fig. 7) introduciendo las 5 palomillas de sujeción que tiene el Soporte en su parte delantera dentro de los orificios que tiene la Pantalla de malla en su parte superior. Girando a derecha o izquierda (según corresponda) fijamos la **Pantalla de malla** al Soporte de pantalla.



Fig. 7

- 5.6. **Paso 6:** regular en altura y posición tanto el Soporte como los Protectores auriculares según las necesidades de cada usuario para un correcto ajuste.

6. **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** el kit forestal deberá ser almacenado en lugares donde no exista riesgo de incendio, ni muy alta temperatura. Al ser fabricados por un material inerte las alteraciones que pueden sufrir por humedad y frío son prácticamente inexistentes.
7. **RECOMENDACIONES:** En caso de deformación o algún tipo de anomalía en el casco, éste deberá ser reemplazado por otro en perfectas condiciones, así como, en caso de golpe aunque no aparezcan daños inmediatamente. El kit con todos sus componentes deberá ser inspeccionado periódicamente, a ser posible cada vez que vaya a utilizarse. Se recomienda limpieza periódica con productos no abrasivos, recomendándose agua y jabón.