



POL. IND. AGUSTINOS C/.G PARC. D-40 31160 ORCOYEN - NAVARRA

## CERTIFICADO DE CALIDAD PUNTAS DE ACERO

LONGITUD POR DIAMETRO	LONGITUD (+/- 2 MM)	DIAMETRO (+/- 0,1 MM)	ACABADO EN ZINC	DUREZA (48-53°)	TEST DE CORBATURA	RESULTADO FINAL
2,9 X 30 MM	30 MM	2,9 MM	3-5 UM	52	OK	OK
3,4 X 50 MM	50 MM	3,4 MM	3-5 UM	52	OK	OK
3,4 X 60 MM	60 MM	3,4 MM	3-5 UM	52	OK	OK
3,4 X 70 MM	70 MM	3,4 MM	3-5 UM	52	OK	OK
3,4 X 80 MM	80 MM	3,4 MM	3-5 UM	52	OK	OK

### DESCRIPCIÓN:

Punta de acero templado para clavado sobre hormigón según UNE 17022-B1.

Acero Zincado.

Cabeza plana.

### APLICACIÓN:

Para clavar madera en hormigón.

INDUSTRIAS METÁLICAS OSYMA certifica que los materiales descritos anteriormente, han sido probados y ensayados con resultados satisfactorios.