

# Ref. 591 ESPEJO DE Ø60cm PARA EXTERIOR



**Material:**

- Lente está fabricada en policarbonato
- La parte trasera de polipropileno.
- Posee visera en la parte superior

**Peso:** 3,4 Kgs

**Dimensiones:** Ø60cm

**Embalaje:** Cajas de 1uds (63x63x12cm)  
Palet de 30 uds

**Observaciones:**

- Tiene un ángulo de visión de 130°, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje para tubo,
- El tubo tiene que tener un mínimo de Ø50mm
- Distancia máxima del observador al espejo → 11m
- Anclaje rápido y fácil
- Material reciclable
- Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior

**Utilidades:**

- Delimitación de zonas de peligro, señalización de paso, obras, colectividades, etc.

**Nota:** No se puede atornillar a pared sin la Ref.- 413 → Soporte a pared o poste para espejo de Ø60mm  
Los soportes a pared permiten una rotación del espejo de 45°.  
Bajo pedido se pueden fabricar para una rotación de 90°

## Ref. 592 ESPEJO Ø80cm PARA EXTERIOR



**Material:**

- Lente está fabricada en policarbonato
- La parte trasera de polipropileno.
- Posee visera en la parte superior

**Peso:** 5,8 Kgs

**Dimensiones:** Ø80cm

**Embalaje:** Cajas de 1uds (81x81x13cm)  
Palet de 20 uds

**Observaciones:**

- Tiene un ángulo de visión de 130°, el ángulo se puede ajustar según sus necesidades a través de sus accesorios incluidos, tornillos y anclaje para tubo,
- El tubo tiene que tener un mínimo de Ø76mm
- Distancia máxima del observador al espejo → 20m
- Anclaje rápido y fácil
- Material reciclable
- Espejos válidos tanto para el exterior como para el interior

**Utilidades:** - Delimitación de zonas de peligro, señalización de paso, obras, colectividades, etc.

**Nota:** No se puede atornillar a pared sin la Ref.- 413A → Soporte a pared o poste para espejo de Ø80mm  
Los soportes a pared permiten una rotación del espejo de 45°.  
Bajo pedido se pueden fabricar para una rotación de 90°